# Visualize a published system sheet

## FNP system

**FNP number :** 11

**Index FNP :** S003

**Last publication :** 2017/03/02

**State :** PUBLISHED

**Supplier :** RESIPOLY CHRYSOR

**Total thickness :** 3.0 MM

**public comment EN :** LES DEUX MATS 450GR/M2 PEUVENT ETRE REMPLACES PAR UN TISSU TM 950 FT DU FOURNISSEUR :261 043.(CONSULTABLES EN 11.PDF) UTILISABLE EN CODIFICATION 351R AVEC MAT DE 450G/M2 + MAT DE 950G/M2 FT DU FOURNISSEUR :261 037.1.(CONSULTABLES EN 11.PDF) CE SYSTEME A SUBI AVEC SUCCES L'ESSAI SEQUENTIEL **********ATTENTION********** SUPPRESSION DES CODIFICATIONS PLK/ELK 351 POUR CE SYSTEME ********** 02/03/2017 : *****Attention*****Ce système a obtenu un avis toxicologique défavorable lié à la présence de méthylisobutylcétone (MIBK) ce qui classe ce produit dans la catégorie 2B du CIRC (suspicion de risque). Cette substance ne rentre pas dans le cadre de la directive CMR. Conformément au code du travail, afin d'appliquer ce système en toute sécurité, il est nécessaire de réaliser une analyse de risque et de mettre en place les protections collectives et individuelles adaptées.

**Utilities type :** PARC NUCLEAIRE

## Codifications published

| Série | Groupe |
|---|---|
| PLA/ELA PLB/ELB PLD/ELD PLE/ELE PLF/ELF PLG/ELG PLH/ELH PLJ/ELJ | 351 |

## Coat list

| Coat number | Product name | Thickness | Nature of the binder | Type of phase | Proportion of solvent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVADUR 1060T | 100.0 MICRON | EPOXY | SS | |
| 2 | NOVADUR 1060T + MAT 450G./M2 | 440.0 MICRON | EPOXY+ FIBRES DE VERRE | SS | |
| 3 | NOVADUR 1060T + MAT 450G./M2 | 880.0 MICRON | EPOXY+ FIBRES DE VERRE | SS | |
| 4 | NOVADUR 1060T | 880.0 MICRON | EPOXY | SS | |
| 5 | NOVADUR 1060T | 600.0 MICRON | EPOXY | SS | |