Visualize a published system sheet

FNP system

FNP number : 1141

Index FNP : S005

Last publication : 07/05/2025

State : PUBLISHED

Supplier : JOTUN

Total thickness : 300 µm

public comment EN : 25/02/2025 : Modification of Technical Datasheet according to CCTR 91C031 revision 10. ------ April 29th, 2022 : First publication of the system This system meets the EDF requirements for "PMUC" approval and has obtained a EUROCLASS B-s1,d0 fire reaction test classification. As indicated on the technical datasheet, the JOTATEMP 250 product is suitable for a temperature range from cryogenic -196°C to high temperature up to +650°C, on insulated and non-insulated surfaces ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ WARNING ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ This system obtained an unfavorable toxicological opinion linked to the presence of ethylbenzene - in application for EDF S.A. only. Pay attention to the risk of exposure to mists/aerosols in the event of spraying, and the risk of exposure to dust in the event of intervention on the dry product. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

intern comment : 25/02/2025 : Modification selon dernier template FT basé sur CCTR v10. 31/07/2023 : Ajout de nouvelles pièces constitutives sans mise à jour du DQ * historisation du PV de conta/deconta ne satisfaisant pas les critères requis – catégorie du même nom, sous AQ EICHROM ** historisation du PV d'évaluation de la stabilité de la teinte du Jotatemp 1000 en conditions réelles à la station Kjerringvik (Norvège) – catégorie Divers, sous AQ de JOTUN Norway Indice A du DQ fait l'objet d'une première publication le 29/04/2022 ! Ce système satisfait aux critères d'homologation PMUC et a obtenu un classement de reaction au feu EUROCLASSE B-s1,d0. Comme indiqué sur sa fiche technique, le produit JOTATEMP 1000 est adapté à une plage de température allant de la cryogénie -196°C à la haute température jusqu'à +650°C, sur surfaces calorifugées et non calorifugées. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ATTENTION ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Les parties A et B du JOTATEMP1000 ainsi que le diluant JOTUN THINNER N°7 ont reçu un avis de danger CMR défavorable (couleur : orange) en raison de la présence d'éthylbenzène, substance classée cancérogène possible (catégorie 2B) par le CIRC. Veillez au risque d'exposition aux brouillards/arérosols en cas de pulvérisation, et au risque d'exposition au poussières en cas d'intervention sur le produit sec. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Utilities type : PARC NUCLEAIRE

Technical sheet : FT EN 1141 Rev 4 23 01 2025.pdf

Codifications published

Série	Groupe
PED	200
PED	204
PED	205
PED	209
PED	216

Coat list

Coat number	Product name	Thickness	Nature of the binder	Type of phase	Proportion of solvent
1	JOTATEMP 1000	150 µm	Matrice polymérique inerte (céramique)	SV	15
2	JOTATEMP 1000	150 µm	Matrice polymérique inerte (céramique)	SV	15
3	-=-=-=-=-=-=-=-=-=				
4	JOTUN THINNER N° 7				