Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 1141

Indice : S005

Date de dernière publication : 2025/05/07

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : JOTUN

Epaisseur totale : 300 µm

Commentaire public FR : 25/02/2025 : Modification de la Fiche Technique selon CCTR 91C031 version 10. ----- 29/04/2022 : Première publication du système. Ce système satisfait aux critères d'homologation PMUC et a obtenu un classement de reaction au feu EUROCLASSE B-s1,d0. Comme indiqué sur sa fiche technique, le produit JOTATEMP 1000 est adapté à une plage de température allant de la cryogénie -196°C à la haute température jusqu'à +650°C, sur surfaces calorifugées et non calorifugées. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ATTENTION ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Les parties A et B du JOTATEMP1000 ainsi que le diluant JOTUN THINNER N°7 ont reçu un avis de danger CMR défavorable (couleur : orange) en raison de la présence d'éthylbenzène, substance classée cancérogène possible (catégorie 2B) par le CIRC. Veillez au risque d'exposition aux brouillards/arérosols en cas de pulvérisation, et au risque d'exposition au poussières en cas d'intervention sur le produit sec. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : FT 1141 Rev 4 23 01 2025.pdf

Liste des codifications actives

Série	Groupe
PEA/EEA PEB/EEB PEC/EEC PED	200
PEA/EEA PEB/EEB PEC/EEC PED	204
PEA/EEA PEB/EEB PEC/EEC PED	205
PEA/EEA PEB/EEB PEC/EEC PED	209
PEA/EEA PEB/EEB PEC/EEC PED	216

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	JOTATEMP 1000	150 µm	Matrice polymérique inerte (céramique)	SV	15
2	JOTATEMP 1000	150 µm	Matrice polymérique inerte (céramique)	SV	15
3	-=-=-=-=-=-=-=-=-=				
4	JOTUN THINNER N° 7				